

Charrues portées hydropneumatique - en raie



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Sécurité NON-STOP à l'azote
- Largeur variable é pas MÉCANIQUE
- Timon oscillant

ACCESSOIRES

- Dispositif de levage dernier corps de labour
- Roue réglage profondeur en acier
- Rasette à versoir

	MOD.	Trattori <i>Tractors</i>	largh. lavoro <i>working width</i>	prof. lavoro <i>working depth</i>	peso <i>weight</i>
		HP	mm	mm	Kg
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	BIP 35 7c	75/125	700-950	300/380	720
	BIP 40 9c	85/135	750-1000	400/450	770
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	TIP 35 7c	100/165	1050-1300	300/380	960
	TIP 40 9c	120/170	1100-1400	400/450	1030
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	QIP 35 7c	140/205	1450-1700	300/380	1230
	QIP 40 9c	160/250	1500-1900	400/450	1310
PENTAVOMERI <i>5 BODIES</i>	PIP 35 7c	200/250	1750-2200	300/380	1820
	PIP 40 9c	240/280	1800-2300	400/450	1900