

Aratri portati fissi - Entrosolco



DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio componibile
- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante ed autobloccante
- Bullone di sicurezza corpo

ACCESSORI

- Ruota regolazione profondità in acciaio/gomma
- Dispositivo sollevamento ultimo corpo con telaio
- Versoio a strisce
- Detrazione per avanzomere se non richiesto
- Timone a spostamento idraulico corsa 20 cm

	MOD.	Trattori <i>Tractors</i> HP	largh. lavoro <i>working width</i> mm	prof. lavoro <i>working depth</i> mm	peso <i>weight</i> Kg
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	BFL 20	70/80	750	280/350	480
	BFL 25	70/90	800	280/350	520
	BFL 27	90/110	900	300/400	620
	BFL 30	95/120	900	300/400	620
	BFL 40	120/150	1000	350/450	720
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	TFL 20	100/130	1050	280/350	640
	TFL 25	110/130	1100	280/350	680
	TFL 27	120/160	1300	300/400	820
	TFL 30	125/160	1350	300/400	830
	TFL 40	150/200	1400	350/450	1020
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	QFL 20	130/160	1400	280/350	820
	QFL 25	130/150	1440	280/350	890
	QFL 27	150/200	1800	300/400	1080
	QFL 30	150/200	1900	300/400	1080
	QFL 40	220/300	2000	350/450	1380
PENTAVOMERI <i>5 BODIES</i>	PFL 20	150/180	1750	280/350	1030
	PFL 25	200/250	1790	280/350	1100
	PFL 27	200/250	2200	300/400	1300
	PFL 30	180/230	2300	300/400	1300
	PFL 40	250/300	2300	350/450	1620