

# Charrues portées hydropneumatique - en raie



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité NON-STOP à l'azote

---

Largeur variable é pas MÉCANIQUE

---

Timon oscillant

---

## ACCESSOIRES

Dispositif de levage dernier corps de labour

---

Roue réglage profondeur en acier

---

Rasette à versoir

---

	<b>MOD.</b>		<b>Trattori</b>	<b>largh. lavoro</b>	<b>prof. lavoro</b>	<b>peso</b>
			<i>Tractors</i>	<i>working width</i>	<i>working depth</i>	<i>weight</i>
			HP	mm	mm	Kg
<b>BIVOMERI</b> <i>2 BODIES</i>	<b>BIP 35</b>	<b>7c</b>	75/125	700-950	300/380	720
	<b>BIP 40</b>	<b>9c</b>	85/135	750-1000	400/450	770
<b>TRIVOMERI</b> <i>3 BODIES</i>	<b>TIP 35</b>	<b>7c</b>	100/165	1050-1300	300/380	960
	<b>TIP 40</b>	<b>9c</b>	120/170	1100-1400	400/450	1030
<b>QUADRIVOMERI</b> <i>4 BODIES</i>	<b>QIP 35</b>	<b>7c</b>	140/205	1450-1700	300/380	1230
	<b>QIP 40</b>	<b>9c</b>	160/250	1500-1900	400/450	1310
<b>PENTAVOMERI</b> <i>5 BODIES</i>	<b>PIP 35</b>	<b>7c</b>	200/250	1750-2200	300/380	1820
	<b>PIP 40</b>	<b>9c</b>	240/280	1800-2300	400/450	1900