

Aratri portati con spostamento rapido a settori



### ACCESSORI

Avanvomeri a versoio

---

Deflettori per ogni corpo

---

Ruota di profondità per APS 25 - 30 - 40

---

Ruota di profondità per APS 50 - 59 - 60 - 70

---

	<b>MOD.</b>	<b>Trattori</b> <i>Tractors</i> HP	<b>largh. lavoro</b> <i>working width</i> mm	<b>prof. lavoro</b> <i>working depth</i> mm	<b>luce da terra</b> <i>under beam clearance</i> mm	<b>peso</b> <i>weight</i> Kg
<b>BIVOMERI</b> <i>2 BODIES</i>	<b>BPV 20</b>	90/110	800/1200	280/330	830	1020
	<b>BPV 25</b>	100/120	800/1250	280/380	830	1100
	<b>BPV 20 R</b>	100/120	800/1200	280/330	830	1170
	<b>BPV 25 R</b>	110/125	800/1250	280/380	830	1250
	<b>BPV 30</b>	120/160	900/1300	300/400	880	1300
	<b>BPV 40</b>	140/190	950/1350	350/450	950	1710
<b>TRIVOMERI</b> <i>3 BODIES</i>	<b>TPV 20</b>	120/140	1050/1650	280/330	830	1310
	<b>TPV 25</b>	125/140	1050/1700	280/380	830	1370
	<b>TPV 20 R</b>	125/140	1050/1650	280/330	830	1410
	<b>TPV 25 R</b>	125/150	1050/1700	280/380	830	1450
	<b>TPV 30</b>	130/185	1100/1800	300/400	880	1750
	<b>TPV 35</b>	170/240	1100/1800	300/400	880	1910
	<b>TPV 40</b>	190/250	1200/1900	350/450	950	2155
<b>QUADRIVOMERI</b> <i>4 BODIES</i>	<b>QPV 20 R</b>	150/170	1400/2200	280/330	830	1900
	<b>QPV 25 R</b>	150/180	1400/2250	280/380	830	1960
	<b>QPV 35</b>	200/240	1600/2400	300/400	880	2200
	<b>QPV 40</b>	240/270	1600/2400	350/450	950	2400
<b>PENTAVOMERI</b> <i>5 BODIES</i>	<b>PPV 20R</b>	200/240	1800/2600	280/330	830	2250
	<b>PPV 25R</b>	200/260	1600/2600	280/380	830	2350
	<b>PPV 35</b>	240/300	1800/2700	300/400	880	2550